



Автоматы питьевой воды Ecomaster КАТАЛОГ



Подключение

Автомат питьевой воды Ecomaster подключается непосредственно к водопроводной линии специальным тонким шлангом диаметром 6 мм, который легко укладывается под плинтусом, коробом или подвесным потолком, что гарантирует сохранение эстетики интерьера помещения.

Не требуется прокладки дренажной линии.

Установку и подключение автомата можно осуществить в любом удобном для Вас месте.

Расстояние до водопроводной линии: до 50 метров.

Время подключения автомата не превысит 30 минут.





Ecomaster WL 4 Firewall

Эксклюзивный автомат питьевой воды нового поколения.

В Автомате используется новейшая технология ультрафиолетового обеззараживания – Firewall. Питьевая вода защищена от бактерий на 99,9999% на протяжении всего времени эксплуатации.

Благодаря уникальной конструкции автомат имеет высокую производительность и обеспечивает чистой горячей, холодной и газированной водой в любое время.

Ecomaster WL4 восхищает своими потребительскими качествами и дизайном.





Функции WL 4 Firewall

- ✓ Горячая вода 70-97* С, объем резервуара 1,2 л.
- ✓ Мощность нагревательного элемента 800 Вт.
- ✓ Холодная вода 3-8* С, проточный контур.
- ✓ Газированная вода 3-8* С, объем резервуара 3,6 л.
- ✓ Extra Hot – дополнительный подогрев горячей воды.
- ✓ Firewall - инновационная технология УФ-обеззараживания.
- ✓ Широкоформатный LED экран с индикацией функций и режимов.
- ✓ Двойная защита от протечек.
- ✓ 2 положения области подачи воды.
- ✓ Защита от перелива воды.
- ✓ Защита от ожогов.
- ✓ Service – режим индикации замены сменных элементов.
- ✓ «Спящий» режим: экономия электроэнергии.



Неоновая подсветка меняет цвет в зависимости от выбранной воды.



Ecomaster Oxylogic



Идеальное решение для фитнес-центров, спа-салонов и спортивных учреждений. Автомат питьевой воды Ecomaster Oxylogic оснащен запатентованной системой обогащения питьевой воды кислородом.

Вода из Oxylogic содержит в три раза больше кислорода, чем обычная вода. Вода из автомата Oxylogic тонизирует общее самочувствие, нормализует аппетит, улучшает работу головного мозга, способствует омоложению организма. Данная модель также пользуется высоким спросом у частных пользователей.

- ✓ Горячая вода 95* С, объем резервуара 2 л.
- ✓ Холодная вода 3-12* С, объем резервуара 3,3 л.
- ✓ Кислородная вода 3-8* С, объем резервуара 0,8 л.
- ✓ Extra Hot – дополнительный подогрев горячей воды.
- ✓ Ультрафиолетовое обеззараживание.
- ✓ Service – режим индикации замены сменных элементов.
- ✓ «Спящий» режим: экономия электроэнергии.
- ✓ Защита от перелива воды.
- ✓ Сигнализация при заполнении каплесборника.
- ✓ Цифровая индикация температуры воды.



Ecomaster WL 2 Firewall

*Оптимальная модель для широкого круга организаций.
Обладает увеличенным объемом резервуара с холодной водой.*

Система Firewall позволяет обеспечить высокий уровень безопасности потребления питьевой воды в крупных офисах.



- ✓ Горячая вода 95* С, объем резервуара 1,5 л.
- ✓ Холодная вода 3-8* С, объем резервуара 4,2 л.
- ✓ Extra Hot – дополнительный подогрев горячей воды.
- ✓ Firewall - инновационная технология УФ-обеззараживания.



Ecomaster WL CUBE Firewall

Эксклюзивный компактный автомат питьевой воды с инновационной технологией Firewall. Идеален для небольших офисов, переговорных комнат и кабинетов.



- ✓ Горячая вода 95* С, объем резервуара 1,3 л.
- ✓ Холодная вода 3-8* С, объем резервуара 1,4 л.
- ✓ Extra Hot – дополнительный подогрев горячей воды.
- ✓ Тёплая вода 16*С- проточная система
- ✓ Firewall - инновационная технология УФ-обеззараживания.



**FIREWALL
ADVANCED
PURIFICATION**



Ecomaster WL 3000

Многофункциональная модель для средних и крупных офисов. Благодаря удобству эксплуатации и программированию функций Автомата, получение питьевой воды занимает считанные секунды, а постоянное наличие газированной воды позволяет порадовать сотрудников и приятно удивить клиентов.

- ✓ Горячая вода 95* С, объем резервуара 2 л.
- ✓ Мощность нагрева 1350 Вт.
- ✓ Холодная вода 3-12* С, объем резервуара 3,3 л.
- ✓ Газированная вода 3-8* С, объем резервуара 0,8 л.
- ✓ Extra Hot – дополнительный подогрев горячей воды.
- ✓ Ультрафиолетовое обеззараживание.
- ✓ Service – режим индикации замены сменных элементов.
- ✓ «Спящий» режим: экономия электроэнергии.
- ✓ Защита от перелива воды.
- ✓ Сигнализация при заполнении каплесборника.
- ✓ Цифровая индикация температуры воды.





Ecomaster WL 950



Универсальная модель Автомата, которую выбирают крупные офисы и производственные предприятия. Высокая износостойкость гарантирует продолжительную и стабильную работу Автомата даже в "горячих" цехах.

Элегантный дизайн и простота управления сделали эту модель популярной для установки в офисных помещениях крупных коммерческих организаций.

- ✓ Горячая вода 70-97* С, объем резервуара 2 л.
- ✓ Мощность нагревательного элемента 1350 Вт.
- ✓ Холодная вода 3-12* С, объем резервуара 4 л.
- ✓ Extra Hot – дополнительный подогрев горячей воды.
- ✓ Ультрафиолетовое обеззараживание.
- ✓ Сигнализация при заполнении каплесборника.
- ✓ Цифровая индикация температуры воды.



Ecomaster WL 100

Бюджетная модель с горячей и холодной водой подходит для небольших офисов, кабинетов и переговорных комнат.

- ✓ Горячая вода 87-90* С, объем резервуара 1,5 л.
- ✓ Мощность нагревательного элемента 500 Вт.
- ✓ Холодная вода 5* С, объем резервуара 2,0 л.
- ✓ Ультрафильтрационная мембрана.

